

Ergänzende Betriebsbeschreibung für landwirtschaftliche Bauvorhaben: PFERDESTALL

Betrieb:		Betriebsnr.:	Datum:
Anschrift:		Bauantrag: AZ.:	Auskunft erteilende Person:
Geplante Betriebsart: <input type="checkbox"/> ausschließlich Haltung eigener Pferde <input type="checkbox"/> Pensionsstall <input type="checkbox"/> Reit- und/oder Fahrbetrieb mit Schulpferden		<input type="checkbox"/> ausschließlich Ponyhaltung <input type="checkbox"/> Haltung von Großpferden (& Ponys)	
Anforderungen an die Haltungseinrichtung	Richtwerte entsprechend der Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutz Gesichtspunkten	geplante Bauausführung <i>(Hinweis: Beispielrechnungen finden sich auf der letzten Seite)</i>	Begutachtung nicht ausfüllen
Allgemeine Angaben			
Haltungssystem		<input type="checkbox"/> Einzelboxen <input type="checkbox"/> Innenboxen: Anzahl: _____ Stk. <input type="checkbox"/> Außenboxen: Anzahl: _____ Stk. <input type="checkbox"/> mit Kleinauslauf (Paddock) <input type="checkbox"/> ohne Kleinauslauf <input type="checkbox"/> Gruppenboxen <input type="checkbox"/> Innenlaufstall: Stallabteile: _____ Stk. <input type="checkbox"/> Außenlaufstall: Stallabteile: _____ Stk. <input type="checkbox"/> Offenlaufstall: _____ Stk.	
Tierzahl		gepl. Pferdeanzahl im Bauvorhaben: _____	

<p>Gruppenhaltung: Laufställe <u>mit ständigem</u> Zugang zu einem Auslauf (Offenstall)</p>	<p>Mindestliegefläche (m²) pro Pferd: - Liege- und Fressbereich getrennt: $\geq 3 \times Wh^2$ - Liege- und Fressbereich nicht getrennt $\geq (2 \times Wh)^2$</p> <p>Liegeflächen: trocken, verformbar, trittsicher und rutschfest</p> <p>Größe der Auslauffläche: - bis 2 Pferde mind. 150 m² - > 2 Pferde: für jedes Pferd zusätzlich 40 m²</p>	<p>- gepl. Tierzahl pro Offenstall: _____ Stk. voraussichtliche Durchschnitts-Wh der Pferde _____ m</p> <p>- gepl. Liegeflächengröße: - Länge _____ m - Breite _____ m - Fläche _____ m²</p> <p>Liegebereich eingestreut <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein wenn nein, Begründung: _____</p> <p>geplanter Bodenbelag: _____</p> <p>gepl. Auslaufgröße: - Fläche _____ m²</p>	
<p>Ausgestaltung des Stalls (§ 2 TierSchG, § 3 Abs. 2 Nr. 1 TierSchNutztV und Leitlinie)</p>			
<p>Boxentüren</p>	<p><u>Türhöhe:</u> - bei Außenboxen oder Schiebetüren (Laufschiene) $\geq 1,4 \times Wh$ - bei hälftig zu öffnenden Boxentüren Höhe der unteren Türhälfte: $0,8 \times Wh$. <u>Türbreite:</u> $\geq 1,20$ m (Ponys $\geq 1,10$ m).</p>	<p><input type="checkbox"/> Schiebetür <input type="checkbox"/> Scharniertür <input type="checkbox"/> hälftig zu öffnen <input type="checkbox"/> nicht hälftig zu öffnen</p> <p>- Türhöhe: _____ m² - Türbreite _____ m²</p>	
<p>Durchgänge in Gruppenhaltungen</p>	<p>Jeder Durchgang muss entweder so schmal sein, dass nur ein Pferd hindurch gehen kann (0,8 – 0,9 m) oder so groß bemessen sein, dass zwei Pferde problemlos aneinander vorbeigehen können ($\geq 1,8$ m).</p>	<p>- Durchgangsbreite _____ m</p>	

<p>Boxentrennwände</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pferde sollen Sicht-, Hör- und Geruchskontakt zu Stallgefährten haben. - ein Einklemmen von Hufen darf nicht möglich sein - Trennwandhöhe: ca. 0,8 x Wh mit Aufsatzgitter: $\geq 1,3 \times Wh$ - Trennwanddicke: <ul style="list-style-type: none"> - Hartholzausführungen: $\geq 4 \text{ cm}$; - verleimte Mehrschichtplatten: $\geq 2,5 \text{ cm}$ - Gitterstäbe-Außendurchmesser: <ul style="list-style-type: none"> - senkrechte Stäbe: 19-25 mm (3/4-1 Zoll); - waagerechte Stäbe: 38-51 mm (1,5-2 Zoll) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicht-, Hör- und Geruchskontakt zu Stallgefährten gegeben <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein - Trennwandhöhe: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> undurchsichtige Trennwände NUR im unteren Bereich <ul style="list-style-type: none"> - Höhe der undurchsichtigen Trennwände: _____ m <input type="checkbox"/> mit Aufsatzgitter _____ m - Aufsatzgitterhöhe: _____ m <input type="checkbox"/> vollständige Gittertrennwände <ul style="list-style-type: none"> - Gitterhöhe: _____ m <input type="checkbox"/> bis oben undurchsichtige Trennwände <ul style="list-style-type: none"> - Höhe der undurchsichtigen Trennwände _____ m - Begründung für bis oben undurchsichtige Trennwände: _____ - Trennwandgestaltung: <ul style="list-style-type: none"> Dicke der Trennwände: _____ cm - Gitterstäbegestaltung: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> senkrechte Stäbe Außendurchmesser _____ mm <input type="checkbox"/> waagerechte Stäbe Außendurchmesser _____ mm Stababstände der Gitter: _____ cm - sonstige Ausführung: _____ 	
<p>Futterkrippen</p>	<p>Zur Vermeidung von Verletzungen in den Boxenecken anbringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empfohlene Höhe der Fressebene $\geq 0,3 \times Wh$ (max. $0,4 \times Wh$). 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Futterkrippe in jeder Box <input type="checkbox"/> Futterkrippen im Laufstall: _____ Pferd(e) pro Krippe - Futterkrippenhöhe _____ m 	

Fressstände in Gruppenhaltungen	<ul style="list-style-type: none"> - Fressstandlänge $\geq 1,8 \times Wh$ (inkl. Krippe) - Fressstandbreite = 0,8 m - Trennwandhöhe $\geq 1,3 \times Wh$. (mit Sichtschlitzen) - Platzbedarf hinter den Fressständen: $\geq 1,5 \times Wh$ Tiefe 	<ul style="list-style-type: none"> - Fressstände geplant <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein - Fressstandlänge: _____ m - Fressstandbreite: _____ m - Trennwandhöhe: _____ m - Platz hinter den Fressständen: _____ m 	
Tränken	<ul style="list-style-type: none"> - Empfohlene Höhe des Wasserspiegels: ca. $0,3 \times Wh$ (max. 0,4) <p>Gruppenhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbsttränken: 1 Tränke/15 Pferde - Trogtränken: 1 Tränke/20 Pferde. 	<p>Einzelboxen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Selbsttränke in jeder Box <input type="checkbox"/> sonstige: _____ <p>Gruppenhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Selbsttränke: _____ Pferde pro Tränke <input type="checkbox"/> Trogtränke: _____ Pferde pro Tränke <input type="checkbox"/> sonstige: _____ - Wassertroghöhe _____ m 	
Stallgassen	<p>Stallgassenbreite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei geschlossenen Boxentüren: $\geq 2,0$ m (Kleinpferde), bzw. $\geq 2,5$ m (Großpferde) - bei hälftig zu öffnenden Boxentüren $\geq 2,5$ m (Kleinpferde), bzw. $\geq 3,0$ m (Großpferde). 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> hälftig zu öffnende Boxentüren <input type="checkbox"/> nicht hälftig zu öffnende Boxentüren - Stallgassenbreite: _____ m 	
Stallgebäude Lichte Deckenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> - Lichte Deckenhöhe: <ul style="list-style-type: none"> - Altbauten $\geq 1,5 \times Wh$ - Neubauten $\geq 2 \times Wh$ - Bei Gruppenhaltung $\geq 2,5 \times WH$ - Luftraum $\geq 30 \text{ m}^3/500 \text{ kg}$ 	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Decke im Aufenthaltsbereich der Pferde <ul style="list-style-type: none"> Niedrigster Punkt _____ m Höchster Punkt _____ m - Luftraum _____ $\text{m}^3/500 \text{ kg}$ 	
Lichtverhältnisse (§ 4 u. 3 TierSchNutzV und Leitlinie)			
Lichtverhältnisse	<ul style="list-style-type: none"> - Die Pferde müssen sich täglich im Tageslicht aufhalten können. - Lichteinfallfläche muss mind. 1/20 der Stallfläche betragen. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lichteinfall mittels Fenster (Glas) <input type="checkbox"/> Lichteinfall mittels fensterloser Maueröffnungen <input type="checkbox"/> Lichtplatten im Dach <input type="checkbox"/> sonstiges: _____ 	

Lichtverhältnisse (§ 4 u. 3 TierSchNutztV und Leitlinie)			
Lichtverhältnisse	<ul style="list-style-type: none"> - Fenster aus zerbrechlichen Materialien in einer von den Pferden erreichbaren Höhe, müssen gesichert sein. - im Pferdestall müssen mind. 80 Lux im Tierbereich über mind. 8 Std. je Tag vorherrschen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Stallgrundfläche: _____ m² - Fläche der Lichtöffnungen: _____ m² - Fläche in % der Stallgrundfläche: _____ % <input type="checkbox"/> Fenster von Pferden nicht erreichbar <input type="checkbox"/> Fenster von Pferden erreichbar <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mittels Gitterstäbe geschützt <input type="checkbox"/> kein Schutz vor den Fenstern 	
Beleuchtung	Es müssen Vorrichtungen vorhanden sein, die jederzeit eine zur Inaugenscheinnahme der Tiere ausreichende Beleuchtung ermöglichen.	<input type="checkbox"/> mittels Kunstlicht erfüllt <input type="checkbox"/> kein Stromanschluss	
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird versichert.			
_____ Ort Datum	_____ Unterschrift Bauherr		

(Begutachtungsschema: √ = beurteilt ohne Beanstandung, X_{1-..}= beurteilt mit Beanstandung, – = nicht beurteilbar)

Die tierschutzfachliche Beurteilung von Bauvorhaben erfolgt nach § 2 des Tierschutzgesetzes (vom 18.05.2006 (BGBl. S. 1206, 1313) in der z.Z. geltenden Fassung), wonach jeder, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, verpflichtet ist, das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und verhaltensgerecht unterzubringen.

Zur Konkretisierung dieser Forderungen werden die Bestimmungen der Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung (TierSchNutztV, vom 22.08.2006 (BGBl. I S. 2043) in der z.Z. geltenden Fassung) sowie die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 09.06.2009 herangezogen.

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular zurück an:

Rheinisch-Bergischer Kreis
 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
 Postfach 20 04 50
 51434 Bergisch Gladbach

E-Mail: veterinaer@rbk-online.de , **Fax- Nr. 02202/13-106819;**
 bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die **Tel.- Nr. 02202/13-2815.**

Beispielrechnung:

Widerristhöhe (m)									
	1,20	1,30	1,48	1,55	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85
Grundfläche Box und geschlossener Laufstall (m²)									
(2 x WH.)²	5,76	6,76	8,76	9,61	10,89	11,56	12,25	12,96	13,69
Boxenschmalseite (m)									
1,75 x WH.	2,10	2,28	2,59	2,71	2,89	2,98	3,06	3,15	3,24
Liegefläche im Laufstall mit ständigem Auslauf sowie im Witterungsschutz (m²)									
3 x WH²	4,32	5,07	6,57	7,21	8,17	8,67	9,19	9,72	10,27
Lichte Deckenhöhe Neubau (m)									
2 x WH.	2,40	2,60	2,96	3,10	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70
Lichte Deckenhöhe Altbau (m)									
1,5 x WH	1,80	1,95	2,22	2,33	2,48	2,55	2,63	2,70	2,78
Lichte Deckenhöhe Gruppenhaltung (m)									
2,5 x WH	3,00	3,25	3,70	3,88	4,13	4,25	4,38	4,50	4,63